

D 드릴링

DEC D160S25 - 2D

1

2

3

1. 드릴 직경

- D160 → Ø 16.0 mm
- D210 → Ø 21.0 mm

2. 샙크 직경


- S25 → Ø 25.0 mm
- S32 → Ø 32.0 mm

3. 가공 깊이

- 2D → 2XD
- 3D → 3XD


드릴 프로그램

DEC-드릴	<ul style="list-style-type: none"> • 인서트 타입 드릴 • 내부 급유형 • 직경 : D12.5-D41 • 가공 깊이 : 2XD, 3XD, 4XD 	
--------	--	--



인서트	규격	치수(mm)					재종			
		d	t	r	D1	l	DC154	DC9800	DP5320	DC7040
	WCMX 030204	5.56	2.38	0.4	2.55	3.8		●	●	
	030208	5.56	2.38	0.8	2.55	3.6		●	●	
	040204	6.35	2.38	0.4	2.8	4.3		●	●	
	040208	6.35	2.38	0.8	2.8	4.1		●	●	
	050308	7.94	3.18	0.8	3.2	5.4	●	●		●
	06T308	9.52	3.97	0.8	3.7	6.5	●	●		●
	080412	12.70	4.76	1.2	4.3	8.7	●	●		●

WCGX ...-S



인서트	규격	치수(mm)					재종		
		d	t	R	D1	l	DC9800	DP9020	DC7040
	WCGX 030204-S	5.56	2.38	0.4	2.55	3.8	●	●	
	040204-S	6.35	2.38	0.4	2.8	4.3	●	●	●
	050308-S	7.94	3.18	0.8	3.4	5.4	●	●	●
	06T308-S	9.52	3.97	0.8	4.4	6.5	●	●	●
	080408-S	12.70	4.76	0.8	5.5	8.7	●	●	●

